

Введите ваш адрес электронной почты
[ГЛАВНАЯ](#)
[ПРОДУКЦИЯ](#)
[ПРОДАЖА И УСЛУГИ](#)
[ОБУЧЕНИЕ](#)
[КОНТАКТ](#)
[B2B](#)
[ИНФО. О КОМПАНИИ](#)

Monotig 160i Basic

Аппарат для сварки неплавящимся электродом (TIG) (1 фаза)

DC сварочный инвертор легко перемещаемый, с горелкой со спусковым крючком TIG для электродной сварки

- 1 фаза, Работает в диапазоне напряжения 110-230 В и соответствует для работы с источником питания с генератора.
- Профессиональный, выполняет сварку с горелкой со спусковым крючком
- При сварке TIG не испортит наконечник tungsten может начать дуговую сварку
- Благодаря длинной линии и сварочным кабелям осуществление сварки без потери производительности.
- Подходит для наружного применения и имеет класс защиты IP 23S.
- Легкая, но прочная конструкция.
- Имеет охлаждение вентилятором и защиту от перегрева.



| Технические Свойства | Monotig 160i Basic |
|------------------------------------|--------------------|
| Напряжение линии (1 фаза) | 230 V / 50 Hz |
| Мощность поступающая с линии | 3.1 kVA (%25) |
| Ток, поступающий с линии | 13.7 A (%25) |
| Рекомендуемый предохранитель линии | 25 A |

| | |
|------------------------------------|---------------------------|
| Участок настройки тока сварки | 20 - 160 ADC |
| Номинальный ток сварки | 160 ADC (%25) |
| Напряжение незамкнутой цепи | 19 - 73 VDC |
| Диаметр tungsten | 1.60 - 2.00 mm |
| Размеры (д х ш х в) | 467 x 157 x 311 mm |
| Вес | 9.8 кг |
| Класс защиты | IP 23S |
| Стандартные аксессуары | Код товара |
| Держатель и кабель заземления | K301100203 (16 mml - 3 m) |
| Держатель и кабель электрода | K301000203 (16 mml - 3 m) |
| Опции аксессуаров | Код товара |
| ТТВ26 - 4 Basic (200A %60 DC - 4M) | S510032221 |
| Регулятор давления газа | Набор 2 (7910000520) |



Oerlikon Kaynak Elektrodları ve Sanayi A.Ş.

0090 444 93 53

©2015 Zaimoğlu Holding A.Ş. Все права защищены.

[Связаться с Нами](#) [Каталог продукции](#) [Обновление Ассортимента Продукции](#) [Е-Бюллетень](#)