

Введите ваш адрес электронной почты  
[ГЛАВНАЯ](#)
[ПРОДУКЦИЯ](#)
[ПРОДАЖА И УСЛУГИ](#)
[ОБУЧЕНИЕ](#)
[КОНТАКТ](#)
[B2B](#)
[ИНФО. О КОМПАНИИ](#)

## GL 600

## Проволочный сварочный аппарат (3 фазы)

Сварочные аппараты с механическим управлением для тяжелых работ, который может использовать все виды электродов и работать во всех обстановках для сварки и углеродной резки 10.00 мм.

- 3-фазное, Рабочие данные 380 В / 50 Гц.
- Для всех видов электродов, покрытыхрутиловым, основным и целлюлозным покрытием, имеет превосходную характерную дугуНе рекомендуется выполнять сварки электродами ниже 3.20 мм.
- Благодаря длиннымсварочнымкабелямбез потери производительностиможет выполнять сварку и резку.
- Подходит для наружного применения и имеет класс защиты IP 23S.
- Текущая настройка осуществляется через переднюю панель и все настраиваемые значения прослеживаются через механические датчики.
- Благодаря большимколесами телескопическимручкам, легко перемещается на строительном объекте.
- Имеет охлаждение вентилятором и защиту от перегрева .
- Не требует обслуживания и просты в ремонте.



Технические свойства	GL 600
Напряжение линии (3 фазы)	380 V / 50 Hz
Мощность поступающая с линии	35 kVA (%35)
Ток, поступающий с линии	53 A (%35)
Рекомендуемый предохранитель линии	3 x 80 A

Участок настройки тока сварки	90 - 600 ADC
Номинальный ток сварки	600 ADC (%35)
Напряжение незамкнутой цепи	72 VDC
Диаметр электрода	2.50 - 6.00 mm
Углеродная резка	6.00 - 10.00 mm
Размеры ( д х ш х в )	920 x 660 x 900 mm
Вес	244 кг
Класс защиты	IP 22
<b>Стандартные аксессуары</b>	<b>Код товара</b>
Держатель и кабель заземления	K301100603 (70 mml - 3 m)
Держатель и кабель электрода	K301000605 (70 mml - 5 m)



**Oerlikon Kaynak Elektrodları ve Sanayi A.Ş.**

**0090 444 93 53**

©2015 Zaimoğlu Holding A.Ş. Все права защищены.

[Связаться с Нами](#) [Каталог продукции](#) [Обновление Ассортимента Продукции](#) [E-Бюллетень](#)