

Введите ваш адрес электронной почты

ГЛАВНАЯ

ПРОДУКЦИЯ

ПРОДАЖА И УСЛУГИ

ОБУЧЕНИЕ

КОНТАКТ

B2B

ИНФО. О КОМПАНИИ

## ID 250 E

Проволочный сварочный аппарат (3 фаза)

DC, Сварочные аппараты который может использовать все виды электродов точной настройкой тока.

- 3-фазное, Рабочие данные 400 В / 50 - 60 Гц.
- Имеет 3 вида видов электродов, покрытыхрутиловым, основным и целлюлозным материалом.
- Благодаря длинным сварочнымкабелям без потери производительностиможет выполнять сварку.
- Подходит для наружного применения и имеет класс защиты IP 21S.
- Имеет настройку мощности дуги с простым зажиганием (Hot Start) ипредотвращает прилипание (Arc Force) электрода и др.
- При сварке TIG не испортив наконечник tungsten может начать дуговую сварку.
- Через переднюю цифровую панель настраивается ток и напряжение сварки.
- Имеет легкую, но прочную конструкцию.
- Имеет охлаждение вентилятором и защиту от перегрева .



Технические свойства	ID 250 E
Напряжение линии (3 фазы)	400 V / 50 - 60 Hz
Мощность поступающая с линии	9 kVA (%35)
Ток, поступающий с линии	13 A (%35)
Рекомендуемый предохранитель линии	32 A
Участок настройки тока сварки	5 - 250 ADC
Номинальный ток сварки	250 ADC (35%)
Напряжение незамкнутой цепи	85 VDC
Диаметр электрода	2.00 - 5.00 mm
Размеры ( д х ш х в )	526 x 250 x 408 mm
Вес	19.1 кг
Класс защиты	IP 21S
Стандартные аксессуары	Код товара
Держатель и кабель заземления	K301100303 (25 mml - 3 m)
Держатель и кабель электрода	K301000303 (25 mml - 3 m)
Опции аксессуары	Код товара
Блок дистанционного управления 10m	7900000210
Блок дистанционного управления 20m	7900000220
Блок дистанционного управления 30m	7900000230
Блок дистанционного управления 40m	7900000240
Блок дистанционного управления 50m	7900000250



# 0090 444 93 53

©2015 Zaimoğlu Holding A.Ş. Все права защищены.

[Связаться с Нами](#) [Каталог продукции](#) [Обновление Ассортимента Продукции](#) [E-Бюллетень](#)

---