

Введите ваш адрес электронной почты  
[ГЛАВНАЯ](#)
[ПРОДУКЦИЯ](#)
[ПРОДАЖА И УСЛУГИ](#)
[ОБУЧЕНИЕ](#)
[КОНТАКТ](#)
[B2B](#)
[ИНФО. О КОМПАНИИ](#)

## Monostick 200i

Проволочный сварочный аппарат (1 фаза)

**DC Сварочный инвертор способный осуществлять сварку электродами до 3.25 мм с легкостью перемещения**

- 1 фаза, Работает в диапазоне напряжения 110-230 В и соответствует для работы с источником питания с генератора.
- Благодаря длинной линии и сварочным кабелям осуществление сварки без потери производительности.
- Подходит для наружного применения и имеет класс защиты IP 23S.
- Легкая, но прочная конструкция.
- Имеет охлаждение вентилятором и защиту от перегрева.



Технические Свойства	Monostick 200i
Напряжение линии (1 фаза)	110 - 230 V / 50 - 60 Hz
Мощность поступающая с линии	7.2 kVA (25 %)
Ток, поступающий с линии	31.5 A (25 %)
Рекомендуемый предохранитель линии	32 A

Участок настройки тока сварки	10 - 160 ADC
Номинальный ток сварки	150 ADC (25 %)
Напряжение незамкнутой цепи	75 VDC
Диаметр электрода	2.00 - 3.25 mm
Размеры ( д х ш х в )	450 x 160 x 312 mm
Вес	7.8 кг
Класс защиты	IP 23S
<b>Стандартные аксессуары</b>	<b>Код товара</b>
Держатель и кабель заземления	K301100203 (16 mml - 3 m)
Держатель и кабель электрода	K301000203 (16 mml - 3 m)



**Oerlikon Kaynak Elektrodları ve Sanayi A.Ş.**

**0090 444 93 53**

©2015 Zaimoğlu Holding A.Ş. Все права защищены.

[Связаться с Нами](#) [Каталог продукции](#) [Обновление Ассортимента Продукции](#) [Е-Бюллетень](#)