

[ГЛАВНАЯ](#)
[ПРОДУКЦИЯ](#)
[ПРОДАЖА И УСЛУГИ](#)
[ОБУЧЕНИЕ](#)
[КОНТАКТ](#)
[B2B](#)
[ИНФО. О КОМПАНИИ](#)

## TD 355

## Проволочный сварочный аппарат (3 фазы)

Сварочные аппараты с механическим управлением для тяжелых работ, который может использовать все виды электродов и работать во всех обстановках.

- 3-фазное, Рабочие данные 380 В / 50 Гц.
- Для всех видов электродов, покрытых рутиловым, основным и целлюлозным покрытием, имеет превосходную характерную дугу.
- Благодаря длинным сварочным кабелям без потери производительности может выполнять сварку материалов.
- Подходит для наружного применения и имеет класс защиты IP 23S.
- Текущая настройка осуществляется через переднюю панель и все настраиваемые значения прослеживаются через механические датчики.
- Благодаря большим колесам телескопическим ручкам, легко перемещается на строительном объекте.
- Имеет охлаждение вентилятором и защиту от перегрева .
- Не требует обслуживания и просты в ремонте.



Технические свойства	TD 355
Напряжение линии (3 фазы)	380 V / 50 Hz
Мощность поступающая с линии	20 kVA (%35)
Ток, поступающий с линии	31 A (%35)
Рекомендуемый предохранитель линии	3 x 32 A

Участок настройки тока сварки	60 - 350 ADC
Номинальный ток сварки	350 ADC (%35)
Напряжение незамкнутой цепи	54-64 VDC
Диаметр электрода	2.00 - 5.00 mm
Размеры ( д х ш х в )	950 x 660 x 650 mm
Вес	125 кг
Класс защиты	IP 22
<b>Стандартные аксессуары</b>	<b>Код товара</b>
Держатель и кабель заземления	K301100403 (35 mml - 3 m)
Держатель и кабель электрода	K301000405 (35 mml - 5 m)



**Oerlikon Kaynak Elektrodları ve Sanayi A.Ş.**

**0090 444 93 53**

©2015 Zaimoğlu Holding A.Ş. Все права защищены.

[Связаться с Нами](#) [Каталог продукции](#) [Обновление Ассортимента Продукции](#) [E-Бюллетень](#)