

[ГЛАВНАЯ](#)[ПРОДУКЦИЯ](#)[ПРОДАЖА И УСЛУГИ](#)[ОБУЧЕНИЕ](#)[КОНТАКТ](#)[B2B](#)[ИНФО. О КОМПАНИИ](#)

MONOMAG 180

Аппараты для полуавтоматической сварки (MIG / MAG) (1 фаза)

Однофазный газовый сварочный аппарат для малых мастерских

- Работает на 1 фазе 230 В / 50 Гц.
- Предназначен для сварки алюминия, нержавеющей и нелегированной стали.
- Мощность сварки дает возможность применения для проволоки на расстоянии 0.60 - 1.00 мм.
- Могут применяться все подгазовые проволочные цилиндры весом 15 кг и 15 кг.
- Предназначены для использования в условиях мастерских. Конструкция на колесиках обеспечивает легкость перемещения и имеет класс защиты IP23S.
- Имеет охлаждение вентилятором и защиту от перегрева.



Технические Свойства

MONOMAG 180

Напряжение линии (1 фаза)

230 V / 50 Hz

Мощность поступающая с линии	6.2 kVA (%25)
Ток, поступающий с линии	28 A (%25)
Рекомендуемый предохранитель линии	32 A
Участок настройки тока сварки	30 - 140 ADC
Номинальный ток сварки	140 ADC (%25)
Напряжение незамкнутой цепи	14 - 29 VDC
Число уровней настройки напряжения	7
Диаметр tungsten	0.60 - 0.90 mm
Размеры (д х ш х в)	888 x 455 x 870 mm
Вес	79 кг
Класс защиты	IP 21
	Система подачи проволоки
Размер цилиндра проволоки	0.60 - 1.00 mm
Скорость подачи проволоки	1-24 м/мин.
Контроль действия крючка	2/4
Стандартные аксессуары	Код товара
Держатель и кабель заземления	K301100203 (16 mml - 3 m)
Опции аксессуаров	Код товара
СО ₂ нагреватель	K301500002
Регулятор давления газа	Набор 1 (7920000510)



0090 444 93 53

©2015 Zaimoğlu Holding A.Ş. Все права защищены.

[Связаться с Нами](#) [Каталог продукции](#) [Обновление Ассортимента Продукции](#) [Е-Бюллетень](#)
