

## Monostick 165i

Проволочный сварочный аппарат (1 фаза)

**DC** Сварочный инвертор способный осуществлять сварку электродами до 3.25 мм с легкостью перемещения

- 1 фаза, Работает в диапазоне напряжения 110-230 В и соответствует для работы с источником питания с генератора.
- Благодаря длинной линии и сварочным кабелям осуществление сварки без потери производительности.
- Подходит для наружного применения и имеет класс защиты IP 23S.
- Легкая, но прочная конструкция.
- Имеет охлаждение вентилятором и защиту от перегрева.



Технические Свойства	Monostick 165i
Напряжение линии (1 фаза )	110 - 230 V / 50 - 60 Hz
Мощность поступающая с линии	7.7 kVA (20 %)
Ток, поступающий с линии	33.4 A (20 %)
Рекомендуемый предохранитель линии	32 A
Участок настройки тока сварки	10 - 160 ADC
Номинальный ток сварки	160 ADC (20 %)
Напряжение незамкнутой цепи	65 VDC
Диаметр электрода	1.60 - 3.25 mm
Размеры ( д х ш х в )	467 x 160 x 312 mm
Вес	7.5 кг
Класс защиты	IP 23S
Стандартные аксессуары	Код товара
Держатель и кабель заземления	K301100202 (16 mmI - 3 m)
Держатель и кабель электрода	K301000202 (16 mmI - 3 m)